LSR117
带非接触式中国居民身份证阅读器的条码阅读器

密闭、耐用、防水的2D条码阅读器



LSR117带非接触式中国居民身份证阅读器的条码阅读器

描述


LSR117是基于受欢迎的Access-IS LSR116，并集成非接触式中国居民身份证和外国人永久居留证阅读功能的条码阅读器。

其独特的设计，优化的成像功能及2D全向条形码读头，确保读取的可靠性。它还具有高速的性能，能在不到一秒钟内捕捉和解读任何方向的条形码。

LSR117读头能读取所有常用的线性、PDF417和2D符号，包括邮政条形码。

它的小巧嵌入式设计可使其快速的集成到第三方的公共出入自助服务系统和闸机中。此外，其坚固的结构没有移动部件，使其能够在室内和室外的公共出入环境中经久耐用。

LSR117可通过数据格式设置进行配置。采用串行RS232及串行或键盘USB接口。




特点

- 适用于全密封、坚固的设备，与室内或室外的自助服务系统和闸机集成
- 快速插入设计降低了与自助服务系统集成的成本
- 独特的优化焦距设计提高了纸质介质、平板电脑和智能手机的读取性能
- 集成中国居民身份证和外国永久居留证阅读器
- 用户反馈的直观操作（绿色和红色LED灯）
- 读取2D、PDF417和线性条码
- 可互换的单电缆连接到PC主机
- 可升级FLASH软件
- 交互模式允许主机应用程序控制阅读器功能
- 通过可拆卸的主机接口可完全配置 。

应用

- 与公用自助服务系统和闸机集成
- 旅游交通移动票据读取
- 零售券兑换和积分卡
- 停车场售票、旋转门和自动门。





其他Access-IS集成中国居民身份证的阅读器

AKB501键盘，集成MSR、OCR和非接触中国居民身份证阅读器

AKB501基于AKB500系列键盘，集成了OCR、MSR和非接触式中国居民身份证读取功能，设备可靠，多功能，体积小巧，适合航空公司乘客办理登机和读卡，以及零售/ POS和安全环境下鉴别客户身份。

规格

条码读取

1D：EAN. UPC, Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Code 39, Code 128

2D：IATA resolution 792, PDF417, Aztec, DataMatrix和QR码

性能：从纸质媒介、手机和平板电脑读取2D条码

接口

USB (HID, 串口或键盘模拟)

机械/电气

尺寸：(长x宽x高)：84 x 106 x 110毫米

重量：460 g 不含缆线

电源（串口：4.5至5.0 VDC

电源（串行：4.5至5 VDC通过Access提供外部电源或通过USB电源供电

电源（USB口：通过单一USB线合并数据和电源

常规电流：690mA

峰值：810mA

机身：黑色ABS

玻璃：4mm钢化高白钠钙；BS EN60068-2-75 和 IEC 62262:2002，额定3.5J冲击

平均无故障时间：250,000小时

非接触式中国居民身份证阅读器

频率：13.56 MHz中国RFID

读取区域：ID1大小的读取区域

读取时间：1-2秒

读取性能：中国居民身份证

环境

温度：工作 -25°C 至 +50°C，贮存 -30°C 至 +70°C

湿度： 95% RH，不凝结

适应性：防尘Ingress: IP67 certified to BS EN 60529:1992

All trademarks acknowledged. Specifications subject to change without prior notice. This literature is for outline information only.

Ver: 1.8 May 2018

上海福德科技发展有限公司
上海市黄浦区人民路885号
淮海中华大厦716室200010

福德科技国际有限公司
香港九龙尖沙咀广东道17号
海港城环球金融中心南座13A楼05-15室
香港

t: 86-21-63263506
f: 86-21-63263509
m: 86-13701711080
e: david.x.jin@fortechsystems.cn
w: www.fortechsystems.cn

Access IS
www.access-is.com